# ASM 20 - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

OEM CONSTRUCTEURS DE MACHINES

EMBALLAGES

BOIS

OPTIQUE

PLASTIQUE



- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Possibilité d'intégration sur les autres machines.
- ✓ Conçu pour l'aspiration des lisières de cartons des lignes de production d'emballage.
- ✓ Cuve avec sac filtrant en nylon de grande capacité
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques

| UNITÉ D'ASPIRATION | | |
|---|---|---|
| Tension | V - Hz | 400 - 50 |
| Puissance | kW | 1,8 |
| Protection électrique | IP | 55 |
| Dépression maximale | mmH2O | 2300 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 250 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 80 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |

| UNITÉ DE FILTRATION | | |
|---|---|---|
| Type de filtre | | Sac |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Nylon - L |

| UNITÉ DE RÉCUPÉRATION | | |
|---|---|---|
| Capacité | lt. | 130 |

| VOLUME | | |
|---|---|---|
| Dimensions | cm | 59x55x132h |
| Poids | kg | 70 |

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com

## UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

## UNITÉ DE FILTRATION

Le sac filtrant de récolte en nylon permet de receuillir une grande quantité de matériel léger et volumineux, et rend le vidage facile du conteneur. Le hublot transparent sur le couvercle supérieur permet de contrôler le niveau de remplissage du sac de récolte.

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériel est aspiré depuis le haut via une embouchure positionné sur le couvercle supérieur, et se déplace verticalement dans le sac de récupération. Ce système d'aspiration depuis le haut permet d'éviter l'obstruction du système d'aspiration dû à l'accumulation du matériel au point d'entrée.

## OPTIONELS

- ✓ FABRICATION TOTALE INOX
- ✓ MISE à LA TERRE
- ✓ BAC DÉCROCHABLE AVEC TAMIS EN INOX
- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE

**www.mastervacuums.com**
**master@mastervacuums.com**