



M 450 OIL - ASPIRATEURS HUILE ET COPEAUX



MÉCANIQUE



- ✓ Entrée de cuve tangentielle avec cyclone de séparation intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Trois moteurs puissants avec refroidissement indépendant
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Dispositif flotteur pour arrêter l'aspiration à curve pleine
- ✓ Flexible de décharge pour liquides
- ✓ Filtration et récupération de l'huile de coupe et du liquide de refroidissement



UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|-----------------------------|--------|----------|
| Tension | V - Hz | 230 - 50 |
| Puissance | kW | 3,45 |
| Dépression maximale | mmH2O | 2.500 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 540 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |



UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Type de filtre | | Sac |
| Surface - Diamètre | cm²-mm | 500 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - L |
| Matériels filtrants - Filtration | | Polypropylène - 300µm |



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|--------------------|-----|-----------------|
| Système de vidange | | Bac décrochable |
| Capacité liquides | lt. | 80 |
| Capacité solides | lt. | 60 |
| Flotteur | | Oui |



VOLUME

| | | |
|------------|----|------------|
| Dimensions | cm | 67x66x125h |
| Poids | kg | 65 |



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par trois moteurs monophasés à charbon, commandés par des interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.



UNITÉ DE FILTRATION

Un dispositif flotteur arrête l'aspiration chaque fois que le liquide dans le bac atteint le niveau maximum et empêche le débordement du liquide.

L'entrée d'aspiration est tangentielle, avec un cyclone soudé à l'intérieur qui dévie le matériel entrant.

Le filtre à manches en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface filtrante et une grande résistance au passage et à l'encrassement de la poussière.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste, avec un support pour ranger les tuyaux après le service, et est équipé de roues résistantes à l'huile avec frein.

La cuve est compacte et contient une grille de tamis séparant la partie solide de la partie liquide.



OPTIONELS

- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX
- ✓ BAC DÉCROCHABLE AVEC TAMIS EN INOX
- ✓ PANIER POUR ACCESSOIRES ET CROCHET POUR CANNE DOUBLE COUDE
- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE