MBF 20 - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

AGROALIMENTAIRE

OEM CONSTRUCTEURS DE MACHINES

CIMENTERIES ET BRIQUETERIES

EMBALLAGES

CAFÉ, THÉ, TABAC

- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Réduction des temps d'arrêt des machines-outils
- ✓ Possibilité d'intégration sur les autres machines.
- ✓ Modularité totale pour adaptation aux exigences spécifiques du client.
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Grande longétivité

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	kW	1,8
Protection électrique	IP	55/F
Dépression maximale	mmH2O	2.300
Débit d'air maximum	m³/h	250
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	70

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Cartouche
Surface - Diamètre	cm²-mm	12.000 - 360
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - M
Système de nettoyage		Dustop

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	lt.	15

VOLUME

Dimensions	cm	44x84x71h
Poids	kg	45

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à cartouche en polyestère, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit une grande surface de filtration et une haute résistance au passage des poussières.
Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du Dustop, un système intégré en contre-courant d'air : en fermant l'entrée d'aspiration et en ouvrant un clapet dans la chambre filtrante, le flux d'air généré par le moteur nettoie le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse

OPTIONELS

- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE
- ✓ FILTRE ABSOLU CLASSE H / HEPA
- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX
- ✓ FILTRE AUX CHARBONS ACTIFS
- ✓ KIT DIFFERENTIEL DE PRESSION POUR UTILISATION SAC JETABLE

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com