# MBF 30 - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

AGROALIMENTAIRE

OEM CONSTRUCTEURS DE MACHINES

EMBALLAGES

CAFÉ, THÉ, TABAC

- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Réduction des temps d'arrêt des machines-outils
- ✓ Possibilité d'intégration sur les autres machines.
- ✓ Modularité totale pour adaptation aux exigences spécifiques du client.
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques
- ✓ Grande longétivité

## UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|---|---|---|
| Tension | V - Hz | 400 - 50 |
| Puissance | kW | 2,2 |
| Protection électrique | IP | 55/F |
| Dépression maximale | mmH2O | 2.500 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 318 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 50 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 71 |

## UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|---|---|---|
| Type de filtre | | Cartouche |
| Surface - Diamètre | cm²-mm | 12.000 - 360 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - M |
| Système de nettoyage | | Dustop |

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|---|---|---|
| Capacité | lt. | 15 |

## VOLUME

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions | cm | 44x84x71h |
| Poids | kg | 60 |

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com

## UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

## UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du Dustop, un système intégré en contre-courant d'air : en fermant l'entrée d'aspiration et en ouvrant un clapet dans la chambre filtrante, le flux d'air généré par le moteur nettoie le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.
Le filtre à cartouche en polyestère, placé à l'intérieur de la chambre filtrante, garantit une grande surface de filtration et une haute résistance au passage des poussières.

## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse

## OPTIONELS

- ✓ FILTRE ABSOLU CLASSE H / HEPA
- ✓ FILTRE AUX CHARBONS ACTIFS
- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX
- ✓ KIT DIFFERENTIEL DE PRESSION POUR UTILISATION SAC JETABLE
- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE

**www.mastervacuums.com**
**master@mastervacuums.com**