TS 550 SE - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

ACIÉRIES / FONDERIES

ALUMINIUM ET PVC

OEM CONSTRUCTEURS DE MACHINES

CIMENTERIES ET BRIQUETERIES

ENTREPRISES DE NETTOYAGE

- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Grande longétivité
- ✓ Idéale pour l'aspiration de matériel en grande quantité
- ✓ Cuve facilement détachable pour l'évacuation facile du matériel
- ✓ Filtration très efficace
- ✓ Niveau sonore contenu
- ✓ Idéal pour l'utilisation continueù

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	kW	4,3
Protection électrique	IP	55
Dépression maximale	mmH2O	5.100/3.700
Débit d'air maximum	m³/h	320
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	73

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		À poches en Étoile
Surface - Diamètre	cm²-mm	30.000 - 500
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Charge d'air sur le filtre	m³/m²/h	107
Système de nettoyage		Manuel

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange		Bac décrochable
Capacité	lt.	100

VOLUME

Dimensions	cm	66x118x145h
Poids	kg	145

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com

UNITÉ D'ASPIRATION

Une soupape de sûreté protège le moteur, garantissant un apport d'air supplémentaire pour le refroidissement.
L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre étoile en polyester de grande surface, situé à l'intérieur de la chambre filtrante, offre une haute résistance au colmatage et au passage des poussières fines.
Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste et équipé de roues de qualité industrielle, qui le rend adapté au service mobile même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces difficiles.
Les matériaux aspirés sont collecté dans un bac en acier sur roues, extractible, permettant un vidange pratique et en toute sureté, avec la possibilité d'utiliser des sacs jetables.
La cuve en acier est équipée d'un système décrochable rapide permettant d'évacuer le matériel aspiré rapidement
L'unité est fabriquée en acier vernis épais garantissant la durée de vie et la robustesse

OPTIONELS

- ✓ FILTRE ABSOLU CLASSE H / HEPA
- ✓ FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE M
- ✓ FILTRE PTFE CLASSE M
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX
- ✓ FLOTTEUR QUI ARRÊTE L'ASPIRATION À BAC PLEIN
- ✓ CYCLONE POUR PROTECTION DU FILTRE
- ✓ DÉMARRAGE PAR CONTACT ÉLOIGNÉ
- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE
- ✓ CHAMBRE EN ACIER INOX

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com