C600 T150SE - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

ACIÉRIES / FONDERIES

AGROALIMENTAIRE

CIMENTERIES ET BRIQUETERIES

TRAITEMENT DES DÉCHETS, INCINÉRATEI

- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Modularité totale pour adaptation aux exigences spécifiques du client.
- ✓ Idéale pour l'aspiration de matériel en grande quantité
- ✓ Déchargement complet, sure et rapide
- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Fourreaux pour chariot élévateur inclus
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	kW	15
Dépression maximale	mmH2O	6.000
Débit d'air maximum	m³/h	720
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		À poches en Étoile
Surface - Diamètre	cm²-mm	49.000
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Charge d'air sur le filtre	m³/m²/h	147
Système de nettoyage		Manuel

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange		Déchargement frontal
Capacité	lt.	600

VOLUME

Dimensions	cm	220x100x220h
Poids	kg	290

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériel aspiré se dépose dans la cuve de la benne monté de roues, avec un déchargement frontal complet et rapide permettant de vider sans se salir du matériel aspiré. L'aspirateur est monté sur un chariot solide en acier avec des roues en polyuréthane et possibilité d'enfourchage.

OPTIONELS

- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com