XCOLLECTOR 3BP - ASPIRATEURS MONOPHASÉS

BÂTIMENT, CONSTRUCTIONS, DÉSAMIANTAGE

TRAITEMENT DE SURFACE

- ✓ Propreté environnement de travail maintenu
- ✓ Déplacement facile
- ✓ Facile à relier à la machine pour le traitement de surface
- ✓ Idéal pour l'utilisation continueù
- ✓ Système ressorts pour réduire la hauteur de l'aspirateur
- ✓ Système automatique de nettoyage du filtre intégré
- ✓ Longopac

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230 - 50
Puissance	kW	3.45
Dépression maximale	mmH2O	2500
Débit d'air maximum	m³/h	540
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	70

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Cartouche
Surface - Diamètre	cm²-mm	57.000
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Système de nettoyage		Automatique PN

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	lt.	Longopac 20mt

VOLUME

Dimensions	cm	65x91x190/164h
Poids	kg	140

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par 3 moteur by-pass à charbon placé dans une tête métallique solide, insonorisée avec du matériel phono-absorbant

UNITÉ DE FILTRATION

Cartouches en polyester installées à l'intérieur de la chambre filtrante. Les cartouches garantissent une large surface de filtration et une grande résistance au passage des poussières et de colmatage.
Les cartouches sont nettoyées automatiquement avec un système de nettoyage pneumatique fonctionnant en alternance à contre-courant, automique, temporisé et réglable. L'air nécessaire est apporté par un compresseur installé (sur demande) sous la protection en plastique à l'arrière de la machine.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériel aspiré est déposé dans un sac Longopac de 20 mt de long. Quand l'extrêmité du sac est plein, l'utilisateur peut sceller la partie pleine et évacuer le matériel aspiré tout en sécurité, évitant ainsi tout contact avec les poussières et leur propagation dans l'air.

www.mastervacuums.com
master@mastervacuums.com