

## TS22 BT

**Applications:** dust  
**Footprint:** compact, sturdy and mobile  
**Material:** complete painted steel construction  
**Filter:** class M antistatic, with manual filter cleaning system  
**Speciality:** vacuuming **with any cable connection**

**Application:** poussières et solides  
**Encombrement:** compact, solide et facile à manoeuvrer  
**Matériau:** structure complète en acier peint  
**Filtre:** classe M antistatique avec nettoyage manuel à l'extérieur  
**Spécialité:** ligne mobile, **sans câble d'alimentation**



## Technical data / Données techniques

		TS 22 BT
Voltage / Alimentation	V - Hz	24CC
Power / Puissance	kW	0,8
Max waterlift / Dépression max	mmH2O	1200
Max air flow / Débit d'air max	m <sup>3</sup> /h	215
Suction inlet / Ø raccord d'aspiration	mm	80
Capacity / Capacité	lt.	45
Noise level / Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Dimensions / Dimensions	cm	58x93x116h
Weight / Poids	kg	118
Primary filter / Filtre primaire		Star / À poches en étoile
Total filter surface / Surface filtrante totale	cm <sup>2</sup>	20.000-420
Media, class / Media, classe		Polyester - ANT M
Air load on filter / Charge spécifique sur le filtre	m <sup>3</sup> (m <sup>2</sup> x h)	108
Filter cleaning system / Système de nettoyage		Manual / Manuel

### STANDARD VERSION/VERSIONS STANDARD

Code	Description
TS22BT-001	TS22 C/BT 2X12V 100A 2MOTOR KITØ40

### OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONS SUR DEMANDE

Code
EP.0297.0000 - Battery charger supplied separately/ Chargeur de batterie 24volt 15amp livrable séparément