



## TS22 BT - ASPIRATEURS MONOPHASÉS



AGROALIMENTAIRE



ALUMINIUM ET PVC



CIMENTERIES ET BRIQUETERIES



BÂTIMENT, CONSTRUCTIONS, DÉSAMANTAGE



ENTREPRISES DE NETTOYAGE



- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Nettoyage et entretien facile
- ✓ Kit d'accessoires inclus
- ✓ Aspirateur sans fil, alimentation sur batterie



### UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	24CC
Puissance	kW	0,8
Dépression maximale	mmH <sub>2</sub> O	1200
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h	215
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	68



### UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	À poches en Étoile	
Surface - Diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	20.000 - 420
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Charge d'air sur le filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	108
Système de nettoyage	Manuel	



### UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange

Capacité	l	45
----------	---	----



### VOLUME

Dimensions	cm	58x93x116
Poids	kg	118



## UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspirateur est équipé d'un moteur électrique 24V DC innovant alimenté par batterie, qui permet une utilisation sans aucun raccordement électrique par câble.

L'autonomie de la batterie permet d'utiliser l'aspirateur pendant 2/3 heures sans avoir besoin d'une alimentation continue. Les opérations de nettoyage et d'entretien sont ainsi simplifiées grâce à un déplacement sans câble dans tous les services.



## UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre étoile en polyester de grande surface, situé à l'intérieur de la chambre filtrante, offre une haute résistance au colmatage et au passage des poussières fines.

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste et équipé de roues de qualité industrielle, qui le rend adapté au service mobile même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces difficiles.

La cuve en acier est équipée d'un système décrochable rapide permettant d'évacuer le matériel aspiré rapidement



## EN OPTION

✓ RECHARGE BATTERIE